

# B807

## ANTYPOŚLIZGOWE OPRAWKI ZE WZMOCNIONĄ OCHRONĄ

Bollé Safety oferuje prosty i elastyczny system oparty na przejrzystym cenniku.

Kolekcja RX jest zbudowana z bogatej oferty opravek, które mogą być wyposażone w bezpieczne soczewki korekcyjne 3 typów (jednoogniskowe, dwuogniskowe oraz progresywne) wykonane z 3 różnych materiałów: poliwęglanu, szkła syntetycznego CR39 oraz hartowanego szkła mineralnego.



Ref. B807



31 g

### W KOMPLECIE:

Twarde etui,  
ściereczka z  
mikrofibry i tasiemka



### OPRAWKI:

- Tworzywo sztuczne  
Grilamid

### MOŻLIWOŚĆ OSADZENIA SOCZEWEK:

- CR39
- Poliwęglan

- + dolna, górna i boczne ochrony
- + dopasowujące się płatki nosowe

**bollé**  
SAFETY

# B807

## ANTYPOŚLIZGOWE OPRAWKI ZE WZMOCNIONĄ OCHRONĄ

MODEL	WERSJA	OZNACZENIE	DOST. ROZMIARY	CECHY OPRAWEK	DŁUGOŚĆ ZAUSZNIKÓW
B807	Grilamid / Czarny	B807	57/17	 EN166 F CE	120 mm

### OZNACZENIA SOCZEWEK

Dostępne soczewki bezbarwne, 3 stopnie szarości i 3 stopnie przydymienia.

Soczewki z poliwęglanu:

**F.** Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s.

Soczewki z CR39:

**S.** Bardzo wytrzymałe, odporne na uderzenie kulki o średnicy 22 mm, masie 43 g, spadającej z wysokości 1,3 m z prędkością początkową 5,1 m/s.

### OGRANICZENIA GEOMETRYCZNE MONTAŻU

Maksymalne wartości siły soczewki sferycznej: +4/-4 dioptrii.  
Maksymalne wartości siły soczewki cylindrycznej odniesione do sferycznej: +/-3 dioptrii

### BAZA

Baza: 6


PAKOWANIE I KODY EAN13	
	B807
1 sztuka	3660740005689

### OZNACZENIA OPRAWEK

**EN 166:** gwarancja spełnienia minimalnych wymogów dla ochron wzroku przed odpryskami, starzeniem w wyniku ekspozycji na światło, ekspozycji na ciepło, zniszczeniem, itp.

**F.** Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

 Zgodne z CE

 Znak producenta

**Bollé Safety informuje, że certyfikaty zgodności WE dla poszczególnych produktów, będą wysyłane na życzenie.**

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

**CZYSZCZENIE:** Soczewki powinny być czyszczone regularnie. Bollé Safety rekomenduje do czyszczenia soczewek stosowanie systemu „B-clean”.

**KONSERWACJA:** Zmętnione, porysowane lub uszkodzone soczewki powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Jeśli oprawki są uszkodzone, również powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Po każdym użyciu, sugeruje się schowanie okularów lub gogli do woreczka z mikrofibry lub stosownego etui.

**PRZECHOWYWANIE:** Produkty powinny być przechowywane w suchym i czystym środowisku.

CHARAKTERYSTYKA	
Soczewki	CR39, Poliwęglan
Możliwe rodzaje korekcji	Jednoogniskowa - Dwuogniskowa - Progresywna
Oprawki	Grilamid / Czarny
Taśma	Nie dotyczy
Pianka	Nie dotyczy



7/11/2014

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:  
Adam.Christa@epi-bhp.com  
tel. +48 501 599 175  
biuro@epi-bhp.com

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY